

Стеклянные витрины Хало, ЦД, Сара, Идеал, Кентукки, Бриллиант, Snasky, Дублер, Джорджия, витринные дизайнерские блоки Лай

Виды товаров: встраиваемые комбинированные витрины, двойные комбинированные витрины, охлаждаемые встроенные ванны, кондитерские витринные модули, витринные модули с воздушным занавесом, витрины для бутылок, витринные модули, встраиваемые витрины, витрины самообслуживания и др.

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>


ВИТРИНЫ МЕТОС ХАЛО ОТКРЫТЫЕ, ОХЛАЖДАЕМЫЕ С ВОЗДУШНЫМ ЗАНАВЕСОМ



Модельный ряд открытых, охлаждаемых витрин Метос Хало с воздушным занавесом предлагает идеальное решение для эффектного представления пищевой продукции. Специальное LED освещение, индивидуальное для каждой полки, подает Ваш товар в наиболее привлекательной форме. Открытая конструкция обеспечивает доступ даже к продуктам, расположенным у задних стенок полок.

При разработке витрин серии Хало были реализованы на практике последние научные исследования и конструкторские разработки в области обтекания объектов холодными воздушными потоками. Точно спроектированная система обтекания воздушным потоком, в сочетании с эффективной холодильной установкой, формирует воздушный занавес во фронтальной части витрины для обеспечения требуемой температуры внутри витрины. Поток холодного воздуха направляется на все полки, а также и в ванну. Температурный диапазон витрин +4...+8°C, при окружающей температуре макс. +10...+25°C и относительной влажности 60%.

Витрины Хало предназначены для совместного применения с модулями Метос Нова и встраиваемыми модулями. Витрины предлагаются также в виде модификаций со встроенными охлаждаемыми шкафами из нержавеющей стали. Модели включают модификации длиной 800, 1200 и 1600 мм.



Ванна и полки витрины с воздушным занавесом остаются в холодной зоне.

- Раздельное специальное LED освещение для каждой полки и ванны
- Эффективная холодильная установка (хладагент R404a)
- Легко сдвигаемые на сторону персонала дверцы
- Автоматическое размораживание
- Габариты ванны с учетом размеров ГН контейнеров с направлением потока воздуха сверху и снизу контейнера
- Внешняя эффективность моделей с Нова может быть усилена благодаря использованию выдвижных подносов и концевых модулей Нова

Витрины Метос Хало охлаждаемые с воздушным занавесом с внешним оформлением Нова

	Код	Габариты, мм	Эл подключение
Хало 1О800, односторонняя, 2 полки	4312001	800x650x1500	230В 1-ф 1,1 кВт 16А
Хало 1О1200, односторонняя, 2 полки	4312003	1200x650x1500	230В 1-ф 1,4 кВт 16А
Хало 1О1600, односторонняя, 2 полки	4312005	1600x650x1500	230В 1-ф 1,4 кВт 16А

с охлаждаемыми шкафами, 2 шкафа (внутренние размеры 345x535x320 мм)

Хало 1ОЦ 800, односторонняя, 2 полки	4312031	800x650x1500	230В 1-ф 1,1 кВт 16А
Хало 1ОЦ 1200, односторонняя, 2 полки	4312033	1200x650x1500	230В 1-ф 1,4 кВт 16А
Хало 1ОЦ 1600, односторонняя, 2 полки	4312035	1600x650x1500	230В 1-ф 1,4 кВт 16А

Принадлежности Хало

	Код	Габариты, мм
Выдвижной поднос	4312304	800 модели с внешним оформлением Нова
Выдвижной поднос	4312306	1200 модели с внешним оформлением Нова
Выдвижной поднос	4312308	1600 модели с внешним оформлением Нова
ГН-направляющие для шкафа Хало	4312310	




ВИТРИНЫ МЕТОС ХАЛО ЗАКРУГЛЕННЫЕ, ОХЛАЖДАЕМЫЕ С ДВЕРЦАМИ




Витрины Метос Хало с закругленной фронтальной поверхностью формируют представление продуктов, достойное их внешнего вида. Специальное LED освещение, индивидуальное для каждой полки акцентирует внимание на самых привлекательных свойствах каждого продукта. Выставленные продукты защищены прозрачными акриловыми дверцами, легкими и открываемыми без усилий. Все выставленные в витрине продукты находятся на виду благодаря прозрачной верхней части витрины.

В серии витрин Хало были реализованы на практике последние научные исследования и конструкторские разработки в области обтекания объектов холодными воздушными потоками. Точно спроектированная система обтекания воздушным потоком, в сочетании с эффективной холодильной установкой, гарантирует создание условий, при которых все полки, также как и ванна, получают необходимое количество холодного воздуха. Температурный диапазон витрин +4...+8°C, при окружающей температуре макс. +10...+25°C и относительной влажности 60%.


Витрины Хало предназначены для совместного применения с модулями Метос Нова и встраиваемыми модулями. Витрины предлагаются, также, в виде модификаций со встроенными, охлаждаемыми шкафами из нержавеющей стали. Модели витрин включают модификации длиной 800, 1200 и 1600 мм как односторонние, так и двухсторонние.



Односторонняя витрина с двумя дверцами.



Двухсторонняя витрина имеет три дверцы с обеих сторон.



Нейтральная настольная витрина с двумя полками

- Раздельное специальное LED освещение для каждой полки и ванны
- Эффективная холодильная установка (хладагент R404a)
- Поток холодного воздуха направляется на все полки и в ванну
- Легко сдвигаемые дверцы на сторону персонала
- Автоматическое размораживание
- Габариты ванны с учетом размеров ГН контейнеров с направлением потока воздуха сверху и снизу контейнера
- Предлагается дополнительный модуль с центральным подсоединением холодильной установки и нейтральной самой верхней полкой
- Внешняя эффектность моделей с Нова может быть усилена благодаря использованию выдвижных подносов и концевых модулей Нова

Витрины Метос Хало охлаждаемые с дверцами с внешним оформлением Нова

	Код	Габариты, мм	Эл подключение
Хало 1P800, односторонняя *, 2 полки	4312101	800x650x1500	230В 1-ф, 1,1 кВт 16А
Хало 1P1200, односторонняя *, 2 полки	4312103	1200x650x1500	230В 1-ф, 1,1 кВт 16А
Хало 1P1600, односторонняя *, 2 полки	4312105	1600x650x1500	230В 1-ф, 1,4 кВт 16А
Хало 2P800, двухсторонняя, 2 полки	4312111	800x650x1500	230В 1-ф, 1,1 кВт 16А
Хало 2P1200, двухсторонняя, 2 полки	4312113	1200x650x1500	230В 1-ф, 1,1 кВт 16А
Хало 2P1600, двухсторонняя, 2 полки	4312115	1600x650x1500	230В 1-ф, 1,4 кВт 16А

* также предлагается модель с обслуживанием персоналом, с закрытой верхней частью

Витрины Метос Хало с охлаждаемыми шкафами, 2 шкафа (внутренние размеры 345x535x320 мм)

	Код	Габариты, мм	Эл подключение
Хало 1PЦ800, односторонняя*, 2 полки	4312131	800x650x1500	230В 1-ф, 1,1 кВт 16А
Хало 1PЦ1200, односторонняя*, 2 полки	4312133	1200x650x1500	230В 1-ф, 1,1 кВт 16А
Хало 1PЦ1600, односторонняя*, 2 полки	4312135	1600x650x1500	230В 1-ф, 1,4 кВт 16А

* также предлагается модель с обслуживанием персоналом, с закрытой верхней частью

Принадлежности Хало

	Код	Габариты, мм	
Выдвижной поднос	4312304	800	модели с внешним оформлением Нова
Выдвижной поднос	4312306	1200	модели с внешним оформлением Нова
Выдвижной поднос	4312308	1600	модели с внешним оформлением Нова
ГН-направляющие для шкафа Хало	4312310		

Настольная витрина без ванны, нейтральная

	Код	Габариты, мм	Эл подключение
Хало 1ТР800	4312106	800x650x500	230В 1-ф, 0,1 кВт 10А
Хало 1ТР1200	4312108	1200x650x500	230В 1-ф, 0,1 кВт 10А




ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ С ДВЕРЦАМИ МЕТОС ХАЛО

Витрины Метос Хало с прямоугольным профилем являются наилучшим выбором в условиях, когда требуется представить большой объем продуктов при небольшой производственной площади. Прямоугольные витрины Хало предназначены для вмещения подносов с ГН размерами на всех полках. Прямоугольный профиль с его прямыми линиями сочетается с современным дизайном интерьера.


Выставленные продукты защищены дверцами, легкими и открываемыми без усилий. Все выставленные в витрине продукты находятся на виду благодаря прозрачной верхней части витрины. В серии витрин Хало были реализованы на практике последние научные исследования и конструкторские разработки в области изучения направления движения холодных воздушных потоков. Точно спроектированная система обтекания воздушным потоком, в сочетании с эффективной холодильной установкой, гарантирует создание условий, при которых все полки, также как и ванна, получают необходимое количество холодного воздуха. Температурный диапазон витрин +4...+8°C, при окружающей температуре макс. +10...+25°C и относительной влажности 60%.

Витрины Хало предназначены для совместного применения с модулями Метос Нова и встраиваемыми модулями. Витрины предлагаются также в виде модификаций со встроенными охлаждаемыми шкафами из нержавеющей стали. Модели витрин включают модификации длиной 800, 1200 и 1600 мм как односторонние, так и двухсторонние.


- Раздельное специальное LED освещение для каждой полки и ванны
- Эффективная холодильная установка (хладагент R404a)
- Поток холодного воздуха направляется на все полки и в ванну
- Сдвижные дверцы с опорой на сторону персонала
- Автоматическое размораживание
- Ванна и полки, совместимые с размерами ГН контейнеров
- Предлагается дополнительный модуль с центральным подсоединением холодильной установки и нейтральной самой верхней полкой
- Внешняя эффектность моделей с Нова может быть усилена благодаря использованию выдвижных подносов и концевых модулей Нова



Односторонняя витрина с двумя дверцами.



Двухсторонняя витрина имеет три дверцы с обеих сторон.



Двухсторонняя охлаждаемая ванна с воздушным занавесом.

Витрина Метос Хало, охлаждаемая, с дверцами с внешним оформлением Нова

	Код	Габариты, мм	Эл подключение
Хало 1С800, односторонняя, 2 полки	4312201	800x650x1500	230В 1-ф 1,1 кВт 16А
Хало 1С1200, односторонняя, 2 полки	4312203	1200x650x1500	230В 1-ф 1,1 кВт 16А
Хало 1С1600, односторонняя, 2 полки	4312205	1600x650x1500	230В 1-ф 1,4 кВт 16А
Хало 2С800, двухсторонняя, 2 полки	4312211	800x650x1500	230В 1-ф 1,1 кВт 16А
Хало 2С1200, двухсторонняя, 2 полки	4312213	1200x650x1500	230В 1-ф 1,1 кВт 16А
Хало 2С1600, двухсторонняя, 2 полки	4312215	1600x650x1500	230В 1-ф 1,4 кВт 16А

Витрина Метос Хало, с охлаждаемыми шкафами, 2 шкафа (внутренние размеры 345x535x320 мм)

	Код	Габариты, мм	Эл подключение
Хало 1СЦ800, односторонняя, 2 полки	4312231	800x650x1500	230В 1-ф 1,1 кВт 16А
Хало 1СЦ1200, односторонняя, 2 полки	4312233	1200x650x1500	230В 1-ф 1,1 кВт 16А
Хало 1СЦ1600, односторонняя, 2 полки	4312235	1600x650x1500	230В 1-ф 1,4 кВт 16А

Принадлежности Хало

	Код	Габариты, мм
Выдвижной поднос	4312304	800 модели с внешним оформлением Нова
Выдвижной поднос	4312306	1200 модели с внешним оформлением Нова
Выдвижной поднос	4312308	1600 модели с внешним оформлением Нова
ГН-направляющие для шкафа Хало	4312310	

Настольная витрина без ванны, нейтральная

	Код	Габариты, мм	Эл подключение
Хало 1ТС800,	4312206	800x650x500	230 В 1-ф 0,1 кВт 10А
Хало 1ТС1200	4312208	1200x650x500	230 В 1-ф 0,1 кВт 10А

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИННЫЕ МОДУЛИ МЕТОС ДЖОРДЖИЯ



Полностью прозрачная конструкция и открытый обзор в сочетании с освещением каждой полки формируют наиболее эффектное представление продуктов.



Дуб
F5162VEL




Вишня
K7021UN

Кондитерские витринные модули Метос Джорджия - это настоящие демонстрационные залы для кафе-терьеров, ресторанов и продовольственных магазинов самообслуживания, создающие прочную основу для интерьера, а также стимулирующие продажи. Сочетание дизайна витрин и люминесцентного освещения под каждой стеклянной полкой гарантируют привлекательное представление продуктов.


В дополнение к общему дизайну витринных модулей, большое внимание было уделено разработке внутренних деталей, позволяющих облегчить процедуру чистки модуля. Переднее стекло может быть наклонено и полки легко снимаются. Термоизолированные, двойные стеклянные панели и раздвижные дверцы позволяют экономить потребление энергии. Кроме того, продуманная конструкция исключает возможность конденсации влаги на стеклянных поверхностях. Наружные углы и рамный прилавок предоставляют благоприятную возможность для формирования выгодных решений.

Стандартные цветовые решения витрин: нержавеющая сталь, золотистый и серый. Нижняя часть витрин облицована влагостойким ламинатом. Для витрин в золотистом исполнении стандартным цветом ламината является цвет «под дуб». Как вариант – золотистые витрины могут быть облицованы ламинатом под вишню. Витрины в сером цвете и в цвете нержавеющей стали стандартно поставляются с нижней частью облицованной нержавеющей сталью.

Кондитерские витринные модули Метос Джорджия предлагаются с вариантами ширины 600 мм, 1000 мм и 1500 мм, а также угловые модели, как в виде нейтральных модулей, так и оборудованных холодильными установками. Стеклянные модули прямоугольной конструкции имеют несущий каркас из нержавеющей стали. Температурный диапазон холодильных установок +4...+6°C, при температуре не более +25°C и влажности 60% окружающего воздуха.



Мощный воздушный занавес гарантирует равномерное охлаждение.



Золотистая окраска модуля с ламинированной под дуб нижней частью. Ламинат под вишню доступен в качестве аксессуара.



КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИННЫЕ МОДУЛИ МЕТОС ДЖОРДЖИЯ



Кондитерская витрина с выпуклой передней стеклянной поверхностью.



Кондитерская стеклянная витрина прямоугольной конструкции

Кондитерские витринные модули Метос Джорджия, выпуклое стекло

охлаждаемый	Код	Площадь витрины, м ²	Габариты, мм	Эл подключение
Золотистый С 600	4310209	0,9	600x750x1340	230В 1-ф 0,520 кВт 6А
Золотистый С 1000	4310210	1,6	1000x750x1340	230В 1-ф 0,520 кВт 6А
Золотистый С 1500	4310212	2,3	1500x750x1340	230В 1-ф 0,765 кВт 6А
Серый С 600	4310213	0,9	600x750x1340	230В 1-ф 0,520 кВт 6А
Серый С 1000	4310214	1,6	1000x750x1340	230В 1-ф 0,520 кВт 6А
Серый С 1500	4310216	2,3	1500x750x1340	230В 1-ф 0,765 кВт 6А
Нерж. сталь С 600	4310253	0,9	600x750x1340	230В 1-ф 0,520 кВт 6А
Нерж. сталь С 1000	4310254	1,6	1000x750x1340	230В 1-ф 0,520 кВт 6А
Нерж. сталь С 1500	4310256	2,3	1500x750x1340	230В 1-ф 0,765 кВт 6А

Модели для самообслуживания	Код	Площадь витрины, м ²	Габариты, мм	Эл подключение
Золотистый С 1000SS	4310220	1,6	1000x750x1340	230В 1-ф 0,690 кВт 6А
Серый С 1000SS	4310222	1,6	1000x750x1340	230В 1-ф 0,690 кВт 6А
Нерж. сталь С 1000SS	4310224	1,6	1000x750x1340	230В 1-ф 0,690 кВт 6А

нейтральный	Код	Площадь витрины, м ²	Габариты, мм	Эл подключение
Золотистый N 1000	4310200	1,6	1000x750x1340	230В 1-ф 0,140 кВт 6А
Золотистый N 1500	4310202	2,3	1500x750x1340	230В 1-ф 0,140 кВт 6А
Серый N 1000	4310204	1,6	1000x750x1340	230В 1-ф 0,140 кВт 6А
Серый N 1500	4310206	2,3	1500x750x1340	230В 1-ф 0,140 кВт 6А
Нерж. сталь N 1000	4310250	1,6	1000x750x1340	230В 1-ф 0,140 кВт 6А
Нерж. сталь N 1500	4310252	2,3	1500x750x1340	230В 1-ф 0,140 кВт 6А

внешний уголок 45, нейтральный	Код	Площадь витрины, м ²	Габариты, мм	Эл подключение
Золотистый прилавок N 45	4310230	0,6	970/395x750x1340	230В 1-ф 0,140 кВт 6А
Серый прилавок N 45	4310232	0,6	970/395x750x1340	230В 1-ф 0,140 кВт 6А
Прилавок из нерж. стали N 45	4310234	0,6	970/395x750x1340	230В 1-ф 0,140 кВт 6А

прилавок	Код	Габариты, мм
Золотистый прилавок 1000	4310240	1000x750x810
Серый прилавок 1000	4310242	1000x750x810
Прилавок из нерж. стали 1000	4310243	1000x750x810

прямоугольные стекла, охлаждаемый, конструкция из нержавеющей стали	Код	Площадь витрины, м ²	Габариты, мм	Эл подключение
Прямоугольный С 1000	4310270	1,6	1000x750x1340	230В 1-ф 0,520 кВт 6А
Прямоугольный С 1500	4310272	2,3	1500x750x1340	230В 1-ф 0,765 кВт 6А

прямоугольные стекла, нейтральный, конструкция из нержавеющей стали	Код	Площадь витрины, м ²	Габариты, мм	Эл подключение
Прямоугольный N 1000	4310276	1,6	1000x750x1340	230В 1-ф 0,140 кВт 6А



Переднее стекло может быть открыто для облегчения чистки.



Температура регулируется в диапазоне от +4 до +6°C градусов Цельсия.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ МЕТОС ЦД

Витрины ЦД оснащены открытой охлаждаемой ванной для бутылок и стеклянными полками, каждая полка с одной дверцей для самообслуживания. Сверху установлена мощная подсветка. Вместительная стеклянная часть позволяет выставить большое количество продуктов.

В ассортимент витрин ЦД входят модели длиной 800 и 1200 мм. Обе модели могут быть оснащены либо 2-мя либо 3-мя полками. В нижней части моделей длиной 800 мм расположен один охлаждаемый шкаф, в моделях длиной 1200 мм – 2 шкафа. Витрины Метос ЦД имеют прочный полиуретановый корпус. Хладагент R404a. Все видимые поверхности выполнены из нержавеющей стали. Управление температурой и процессом дефростации производится автоматически. Витрины ЦД также могут быть исполнены в виде нейтральных верхних стеклянных частей, также возможно пристенное исполнение, с нижними шкафами со стороны покупателя.



Холодильная витрина ЦД	Код	Габариты мм	Эл подключение
ЦД 800-2, 2 полки, ванна, шкаф	4312400	800*650*1490	230В 1-ф 1,1 кВт 16А
ЦД 800-3, 3 полки, ванна, шкаф	4312402	800*650*1630	230В 1-ф 1,1 кВт 16А
ЦД 1200-2, 2 полки, ванна, 2 шкафа	4312410	1200*650*1490	230В 1-ф 1,1 кВт 16А
ЦД 1200-3, 3 полки, ванна, 2 шкафа	4312412	1200*650*1630	230В 1-ф 1,1 кВт 16А

ЦД нейтральная настольная витрина ЦД	Код	Габариты мм	Эл подключение
ТД 800-2, 2 полки	4312420	800*650*590	230В 1-ф 0,1 кВт 10А
ТД 800-3, 3 полки	4312422	800*650*730	230В 1-ф 0,1 кВт 10А

Кол-во кассет/Настольные подставки для кассет	Код	расст. между направл.	Габариты мм
БАС-2	4554156	2/195 мм	560*560*600
БАС-3	4554154	3/195 мм	560*560*850

Подставки для кассет на стр. 410

- Мощный холодильный агрегат
- Хладагент R404a
- Охлаждаемые шкафы внизу
- Облицовка из нержавеющей стали
- Дверцы напротив каждой полки
- 2 или 3 полки
- Пристенные модели
- Настольные модели
- Температура регулируется в диапазоне +4...+9°C.



ВИТРИННЫЙ МОДУЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ЗАНАВЕСОМ МЕТОС САРА

Витринный модуль с воздушным занавесом – это эффективное сберегающее пространство решение для предприятий самообслуживания по продаже продуктов, требующих охлаждения при хранении. Три полки и ванна формируют витрину для размещения широкой гаммы упакованных продуктов. Имеется механизм регулировки, позволяющий изменять угол наклона полок, обеспечивая более наглядное представление продуктов. Температура регулируется в диапазоне +2...+4°C. Витрина оборудована электронным термостатом и устройством автоматического испарения сконденсировавшейся воды.

Витринные модули с воздушным занавесом Метос Сара предлагаются в двух модификациях с четырьмя различными габаритами по ширине. Внешняя отделка выполнена с использованием формованного и изолирующего пластика серого цвета.

Полки и нижняя часть витрины изготовлены из стальных листов, окрашенных в белый цвет.

- в качестве стандартного оборудования на передней поверхности полок закреплены планки для установки ценников
- конденсатор расположен за передней решеткой для удобства чистки пылесосом
- верхнее люминесцентное освещение выгодно оттеняет продукты на полках и в ванне в привлекательном виде
- мощный воздушный занавес поддерживает модуль в охлажденном состоянии и защищает продукты



Модель	Код	Чистый объем, л	Габариты, мм	Эл подключение
Сара 1400-625	4310144	116	705x695x1426	230В 1-ф 0,783 кВт, 6А
Сара 1400-937	4310146	175	1017x695x1426	230В 1-ф 0,923 кВт, 6А
Сара 1400-1250	4310148	232	1330x695x1426	230В 1-ф 1,387 кВт, 10А
Сара 1400-1875	4310150	350	1955x695x1426	230В 1-ф 1,876 кВт, 10А
Сара 1600-625	4310156	140	705x695x1626	230В 1-ф 0,785 кВт, 6А
Сара 1600-937	4310158	210	1017x695x1626	230В 1-ф 0,925 кВт, 6А
Сара 1600-1250	4310160	280	1330x695x1626	230В 1-ф 1,390 кВт, 10А
Сара 1600-1875	4310162	420	1955x695x1626	230В 1-ф 1,880 кВт, 10А



Во всех модулях Сара используется мощный, ниспадающий воздушный занавес.

ВИТРИНА ДЛЯ БУТЫЛОК МЕТОС ИДЕАЛ

Витрины для бутылок Метос Идеал – это хорошее решение для линий самообслуживания, экономящее место. Три полки и охлаждаемая ванна внизу обеспечивают достаточно места для размещения напитков, располагая к совершению произвольных покупок. Полки легко заполняются с задней стороны (со стороны продавца) через запираемые дверцы. Наклон полок регулируется, облегчая покупателю доступ к товару. В ассортименте моделей Метос Идеал – 4 витрины, различные по ширине. Внутренние и внешние поверхности, а также полки выполнены из нержавеющей стали.

- Держатели ценников расположены на полках спереди
- На полках разделители для бутылок
- Стекланные дверцы
- Флюоресцентное освещение
- Запираемый занавес с электронным управлением
- Температурный диапазон +2...+6°C
- Автоматическая дефростация и испарение



Запираемый занавес

Модель	Код	Вместимость	Ванна мм	Габариты мм	Эл.подключение
ФКРЕ 80	4321500	250 шт	710*580	800*800*2100	230В 1-ф 1,15кВт, 6А
ФКРЕ 100	4321502	320 шт	910*580	1000*800*2100	230В 1-ф 1,9кВт, 10А
ФКРЕ 120	4321504	390 шт	1110*580	1200*800*2100	230В 1-ф 1,9кВт, 10А
ФКРЕ 140	4321506	460 шт	1310*580	1400*800*2100	230В 1-ф 2,5кВт, 16А

Также есть модели с подключением к центральному агрегату и пристенные модели, без задних дверей



Заполнение витрины производится с задней стороны





ВИТРИННЫЕ МОДУЛИ МЕТОС КЕНТУККИ



Кентукки, охлаждаемая, высокая 2ГН



Витринные модули Метос Кентукки предназначены для представления продукции и стимулирования продажи как охлажденных, так и подогретых пищевых продуктов в ресторанах быстрого обслуживания и других предприятиях общественного питания. Также предлагаются модули для линий самообслуживания. Витрины приспособлены для установки в них ГН-контейнеров. Конструкция витрин изготовлена из нержавеющей стали АИСИ 304.

Охлаждаемая витрина Метос Кентукки: Охлаждение обеспечивается принудительной циркуляцией холодного воздуха, автоматическим размораживанием с испарением конденсирующейся влаги. Для управления работой холодильной установки используется электронный термостат с двумя датчиками. Верхняя и нижняя части витрины оборудованы люминесцентными лампами. Съемные, решетчатые полки позволяют увеличить объем выставляемых продуктов. Витринные стекла защищены от запотевания конденсирующейся влагой посредством обдувания теплым воздухом передней и боковых поверхностей витрины. Диапазон температур +2...+6°C.

Подогреваемая витрина Метос Кентукки: Витрина оснащена нагревательным элементом, расположенным под выдвижной емкостью для воды, что обеспечивает легкое увлажнение. В верхней части витрины установлена нагревающая галогенная лампа или люминесцентная лампа. Съемные, решетчатые полки позволяют увеличить объем выставляемых продуктов. Диапазон температур +30...+90°C.

- передняя часть закрыта стеклом
- 2 решетчатые полки
- задняя сдвижная дверца

Витринные модули Метос Кентукки

Охлаждаемая витрина Кентукки, высокая		Температура внутреннего пространства	Габариты, мм	Эл. подключение
Код				
4310302	Охлаждаемая 2ГН	+2...+6°C	750x775x745	230 В 1-ф 0,33 кВт 6А
4310304	Охлаждаемая 3ГН	+2...+6°C	1080x775x745	230 В 1-ф 0,48 кВт 6А
Подогреваемая витрина Кентукки, высокая		Температура внутреннего пространства	Габариты, мм	Эл. подключение
Код				
4310312	Подогреваемая 2ГН	+30...+90°C	750x775x745	230 В 1-ф 2,13 кВт 10А
4310314	Подогреваемая 3ГН	+30...+90°C	1080x775x745	230 В 1-ф 2,26 кВт 16А

Кентукки, подогреваемая, высокая 2ГН

Охлаждаемая витрина Метос Кентукки, самообслуживание: Охлаждение обеспечивается принудительной циркуляцией холодного воздуха, автоматическим размораживанием с испарением конденсирующейся влаги. Для управления работой холодильной установки используется электронный термостат с двумя датчиками. Внутреннее пространство витрины оборудовано люминесцентными лампами. Съемные, решетчатые полки позволяют увеличить объем выставляемых продуктов. Боковые стекла защищены от запотевания конденсирующейся влагой посредством обдувания теплым воздухом. Диапазон температур +2...+6°C

Подогреваемая витрина Метос Кентукки, самообслуживание: Витрина оснащена нагревательным элементом, расположенным под выдвижной емкостью для воды, что обеспечивает легкое увлажнение. Внутреннее пространство витрины оборудовано люминесцентными лампами. Съемная, решетчатая полка позволяет увеличить объем выставляемых продуктов. Диапазон температур +30...+90°C

- передняя открытая часть
- 1 решетчатая полка
- задняя сдвижная дверца

В качестве дополнительного оборудования для всех моделей предлагается зеркальная задняя дверца и обрезающая панель.



Витринные модули Метос Кентукки, самообслуживание

Охлаждаемая витрина Кентукки, самообслуживание		Температура внутреннего пространства	Габариты, мм	Эл. подключение
Код				
4310322	Охлаждаемая 2ГН	+2...+6°C	750x730x575	230 В 1-ф 0,33 кВт 6А
4310324	Охлаждаемая 3ГН	+2...+6°C	1080x730x575	230 В 1-ф 0,48 кВт 6А
Подогреваемая витрина Кентукки, самообслуживание		Температура внутреннего пространства	Габариты, мм	Эл. подключение
Код				
4310332	Подогреваемая 2ГН	+30...+90°C	750x730x575	230 В 1-ф 2,13 кВт 10А
4310334	Подогреваемая 3ГН	+30...+90°C	1080x730x575	230 В 1-ф 2,26 кВт 16А



ВИТРИНЫ МЕТОС БРИЛЛИАНТ

Встраиваемые витрины МЕТОС Бриллиант предназначены для жестких условий эксплуатации. Разнообразный ассортимент призван удовлетворить любые, самые требовательные запросы. Доступны витрины с собственной системой охлаждения или с подключением удаленного охлаждения. Предлагаются три профиля фронтальной стеклянной поверхности – закругленный, прямоугольный или наклонный для использования с моделями закрытого типа или с моделями для самообслуживания с дверцами или без дверей.

- полированная н/сталь 1.4301 конструкционная
- испаритель может подниматься для чистки ванны
- ванна испарителя оборудована сливом
- стеклянные части из закаленного стекла
- нижний поддон из н/стали
- освещение для каждой полки
- автоматическое размораживание и выпаривание конденсата
- цифровое управление температурой и регулировка скорости вентилятора
- охлаждаемая ванна, контейнеры ГН1/1, высота ванны 200 мм, регулируемая



Витрина 700, с двумя полками

Модель	Код	Площадь витрины	Отверстие для встраивания	Габариты, мм	Эл.подключение
Г-2/1-70-Е	4321400	0,75 м ²	760 x 670 мм	800 x 695 x 700/1175 мм	0,380кВт 230В 1-ф 6А
Г-3/1-70-Е	4321402	1,12 м ²	1085 x 670 мм	1125 x 695 x 700/1175 мм	0,542кВт 230В 1-ф 6А
Г-4/1-70-Е	4321404	1,50 м ²	1410 x 670 мм	1450 x 695 x 700/1175 мм	0,625кВт 230В 1-ф 6А
Г-5/1-70-Е	4321406	1,88 м ²	1735 x 670 мм	1775 x 695 x 700/1175 мм	0,725кВт 230В 1-ф 6А

Витрина самообслуживания 870, с тремя полками

Модель	Код	Площадь витрины	Отверстие для встраивания	Габариты, мм	Эл.подключение
Г-2/1-87-Е	4321410	1,07 м ²	760 x 670 мм	800 x 695 x 870/1385 мм	0,556кВт 230В 1-ф 6А
Г-3/1-87-Е	4321412	1,56 м ²	1085 x 670 мм	1125 x 695 x 870/1385 мм	0,646кВт 230В 1-ф 6А
Г-4/1-87-Е	4321414	2,05 м ²	1410 x 670 мм	1450 x 695 x 870/1385 мм	0,753кВт 230В 1-ф 6А
Г-5/1-87-Е	4321416	2,54 м ²	1735 x 670 мм	1775 x 695 x 870/1385 мм	0,862кВт 230В 1-ф 6А



ВИТРИНЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ МЕТОС

Встраиваемые витрины МЕТОС Бриллиант предназначены для жестких условий эксплуатации. Разнообразный ассортимент призван удовлетворить любые, самые требовательные запросы. Доступны витрины с собственной системой охлаждения или с подключением удаленного охлаждения. Предлагаются три профиля фронтальной стеклянной поверхности – закругленный, прямоугольный или наклонный для использования с дверцами или без дверей.

- полированная н/сталь 1.4301 конструкционная
- испаритель может подниматься для чистки ванны
- ванна испарителя оборудована сливом
- стеклянные части из закаленного стекла, дверцы самообслуживания из акрилового стекла
- нижний поддон из н/стали
- освещение для каждой полки
- автоматическая разморозка, водоконденсат должен подключаться к сливу
- цифровое управление температурой и регулировка скорости вентилятора
- охлаждаемая ванна, контейнеры ГН, высота ванны 200 мм, регулируемая



Витрина самообслуживания 700, с тремя полками и ванной для бутылок

Модель	Код	Площадь витрины	Отверстие для встраивания	Габариты, мм	Эл.подключение
О-2/1-70-Е	4321420	0,75 м ²	760 x 670 мм	800 x 695 x 700/1390 мм	0,494кВт 230В 1-ф 6А
О-3/1-70-Е	4321422	1,12 м ²	1085 x 670 мм	1125 x 695 x 700/1390 мм	0,582кВт 230В 1-ф 6А
О-4/1-70-Е	4321424	1,50 м ²	1410 x 670 мм	1450 x 695 x 700/1390 мм	0,720кВт 230В 1-ф 6А
О-5/1-70-Е	4321426	1,88 м ²	1735 x 670 мм	1775 x 695 x 700/1390 мм	0,830кВт 230В 1-ф 6А

Витрина самообслуживания 870, с тремя полками и ванной для бутылок

Модель	Код	Площадь витрины	Отверстие для встраивания	Габариты, мм	Эл.подключение
О-2/1-87-Е	4321430	0,99 м ²	760 x 670 мм	800 x 695 x 870/1560 мм	0,664кВт 230В 1-ф 6А
О-3/1-87-Е	4321432	1,47 м ²	1085 x 670 мм	1125 x 695 x 870/1560 мм	0,770кВт 230В 1-ф 6А
О-4/1-87-Е	4321434	1,95 м ²	1410 x 670 мм	1450 x 695 x 870/1560 мм	0,922кВт 230В 1-ф 6А
О-5/1-87-Е	4321436	2,43 м ²	1735 x 670 мм	1775 x 695 x 870/1560 мм	1,098кВт 230В 1-ф 6А

В качестве опции предлагаются защитные козырьки для полок и поддон для конденсата. Витрина может устанавливаться к стенке, если задняя стенка витрины является стационарной.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВИТРИНЫ МЕТОС БРИЛЛИАНТ

Встраиваемые комбинированные витрины МЕТОС Бриллиант предназначены для интенсивной эксплуатации. Комбинированная витрина разделена на две части. Охлаждаемая часть оборудована холодной ванной и полкой, другая часть – нейтральная или подогреваемая – также содержит одну полку. Предлагаются витрины с собственной системой охлаждения или с подключением удаленного охлаждения. Доступны три профиля фронтальной стеклянной поверхности – закругленный, прямоугольный или наклонный.

- полированная н/сталь 1.4301 конструкционная
- испаритель может подниматься для чистки ванны
- ванна испарителя оборудована сливом
- стеклянные части из закаленного стекла
- нижний поддон из н/стали
- освещение для каждой полки
- автоматическое размораживание и выпаривание конденсата
- цифровое управление температурой и регулировка скорости вентилятора
- охлаждаемая ванна, контейнеры ГН1/1, высота ванны 200 мм, регулируемая
- кварцевые ИК-нагреватели на каждой полке и нагревательные плиты под полками гарантируют требуемую температуру продукта



Комбинированная витрина, холодная-нейтральная

Модель	Код	Площадь витрины	Отверстие для встраивания	Габариты, мм	Эл.подключение
КГУ Г-120-53-Е	4321440	0,63 м2	1160 x 670 мм	1200 x 695 x 530/1180 мм	0,321кВт 230В 1-ф 6А
КГУ Г-152-53-Е	4321442	0,94 м2	1485 x 670 мм	1525 x 695 x 530/1180 мм	0,370кВт 230В 1-ф 6А

Комбинированная витрина, холодная-подогреваемая

Модель	Код	Площадь витрины	Отверстие для встраивания	Габариты, мм	Эл.подключение
КГВ Г-120-53-Е	4321444	0,63 м2	1160 x 670 мм	1200 x 695 x 530/1180 мм	1,661кВт 230В 1-ф 10А
КГВ Г-152-53-Е	4321446	0,94 м2	1485 x 670 мм	1525 x 695 x 530/1180 мм	1,710кВт 230В 1-ф 10А

Доступны комбинированные витрины с двумя полками

ВИТРИНЫ МЕТОС SNACKY

Комбинированные витрины МЕТОС Snacky предназначены для продажи салатов, бутербродов и тому подобных продуктов. Напольные витрины Snacky разделены на две части. Охлаждаемая часть оборудована холодной ванной и полкой, другая часть является нейтральной или подогреваемой. В задней части витрины имеется охлаждаемое пространство под ГН-контейнеры для хранения исходных материалов. В верхней части ванны находится выдвижная крышка с доской для нарезания хлеба. Предлагаются витрины с собственной системой охлаждения или с подключением удаленного охлаждения. Доступны два профиля фронтальной стеклянной поверхности – закругленный и прямоугольный.

- полированная н/сталь 1.4301 конструкционная
- испаритель может подниматься для чистки ванны
- ванна испарителя оборудована сливом
- стеклянные части из закаленного стекла
- нижний поддон из н/стали, охлаждаемый
- освещение для каждой полки
- автоматическое размораживание и выпаривание конденсата
- цифровое управление температурой и регулировка скорости вентилятора
- кварцевые ИК-нагреватели на каждой полке и нагревательные плиты под полками гарантируют требуемую температуру продукта



Комбинированные витрины Snacky, холодные подогреваемые

Модель	Код	Площадь витрины	Габариты, мм	Эл.подключение
ВК-148-Е	4321450	1,11 м2	1485 x 1455 x 1305 мм	1,575кВт 230В 1-ф 10А
ВК-189-Е	4321452	1,43 м2	1890 x 1455 x 1305 мм	1,710кВт 230В 1-ф 10А

ДВОЙНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ВИТРИНЫ МЕТОС ДУБЛЕР

Двойные комбинированные витрины МЕТОС Дублер предназначены для продажи упакованных продуктов на дом (take-away). Двойные напольные витрины МЕТОС Дублер разделены на две части. В нижней части находится охлаждаемая секция с одной полкой для самообслуживания. Верхняя часть - обычная закрытая витрина, которая может быть нейтральной, охлаждаемой или подогреваемой. Передняя часть имеет закругленный профиль.

- полированная н/сталь 1.4301 конструкционная
- испаритель может подниматься для чистки ванны
- ванна испарителя оборудована сливом
- стеклянные части из закаленного стекла
- нижние полки из н/стали
- освещение для каждой полки
- автоматическое размораживание и выпаривание конденсата
- цифровое управление температурой и регулировка скорости вентилятора
- кварцевые ИК-нагреватели на каждой полке и нагревательные плиты под полками гарантируют требуемую температуру продукта



Двойная комбинированная витрина, холодная-нейтральная

Модель	Код	Площадь витрины	Габариты, мм	Эл.подключение
КГУ-80-Е	4321460	1,16 м ²	800 x 1015 x 1370	0,481кВт 230В 1-ф 6А
КГУ-112-Е	4321462	1,70 м ²	1125 x 1015 x 1370	0,576кВт 230В 1-ф 6А

Двойная комбинированная витрина, холодная-холодная

Модель	Код	Площадь витрины	Габариты, мм	Эл.подключение
КГГ-80-Е	4321470	1,16 м ²	800 x 1015 x 1370	0,815кВт 230В 1-ф 6А
КГГ-112-Е	4321472	1,70 м ²	1125 x 1015 x 1370	0,910кВт 230В 1-ф 6А

Двойная комбинированная витрина, холодная-подогреваемая

Модель	Код	Площадь витрины	Габариты, мм	Эл.подключение
КГВ-80-Е	4321480	1,16 м ²	800 x 1015 x 1370	1,505кВт 230В 1-ф 10А
КГВ-112-Е	4321482	1,70 м ²	1125 x 1015 x 1370	1,790кВт 230В 1-ф 10А



ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВАННЫ МЕТОС

Охлаждаемые встроенные ванны МЕТОС предназначены для интенсивного использования. Ванна оборудована вентилятором охлаждения. Продукты охлаждаются воздушным занавесом. Дно ванны регулируется.

- полированная н/сталь 1.4301 конструкционная
- испаритель может подниматься для чистки ванны
- ванна испарителя оборудована сливом
- автоматическое размораживание, водоконденсат должен подключаться к сливу
- цифровое управление температурой и регулировка скорости вентилятора
- охлаждаемая ванна для контейнеров ГН1/1, высота 180 мм

Охлаждаемые ванны ГН1/1

Модель	Код	Емкость	Вставное отверстие	Габариты, мм	Эл. подключение
УКВ 2/1-Е	4321490	2 ГН 1/1-150	735 x 665 мм	725 x 660 x 670 мм	0,315кВт 230В 1-ф 6А
УКВ 3/1-Е	4321492	3 ГН 1/1-150	1060 x 665 мм	1050 x 660 x 670 мм	0,470кВт 230В 1-ф 6А
УКВ 4/1-Е	4321494	4 ГН 1/1-150	1385 x 665 мм	1375 x 660 x 670 мм	0,510кВт 230В 1-ф 6А
УКВ 5/1-Е	4321496	5 ГН 1/1-150	1710 x 665 мм	1700 x 660 x 670 мм	0,600кВт 230В 1-ф 6А

В качестве опции доступны делители для ГН-контейнеров и поддон для конденсата.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>